



TUNAP 133 TUNAP DO BRASIL


Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
Em conformidade com a ABNT NBR 14725

Data da emissão: 06.2022
Revisão: 3

1. Identificação do produto

Nome comercial	TUNAP 133
Uso pertinente	Limpador / aerossol
Fornecedor	TUNAP do Brasil – Fone: +55(11) 51814343
Telefone de emergência	0800.014.1149

2. Identificação de perigos

Classificações da substância ou mistura: ABNT NBR 14725:2	Aerossol – Cat.1 Toxicidade aguda inalação – Cat. 4 Corrosão/irritação à pele – Cat. 1B Lesões oculares grave/irritação ocular – Cat.1 Toxicidade para órgãos –alvo específicos- Exposição única – Cat. 3 Toxicidade para órgãos –alvo específicos- Exposição repetida – Cat.2 Perigoso ao ambiente aquático / Crônico – Cat.3
Rotulagem: ABNT NBR 14725:3	 <p>Pictogramas:</p>
Palavra de Advertência	Perigo
Frases de perigo	H222 Aerossol extremamente inflamável H229 Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. H332 Nocivo se inalado H314 Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. H336 Pode causar sonolência ou vertigem. H373 Pode provocar danos aos órgãos. H412 Nocivo para organismos aquáticos, com efeitos prolongados

Frases de precaução	<p>P210 Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume.</p> <p>P211 Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.</p> <p>P260 Não inale vapores do produto.</p> <p>P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.</p> <p>P271 Utilize apenas ao ar livre ou locais bem ventilados.</p> <p>P273 Evite a liberação para o meio ambiente.</p> <p>P251 Não perfure ou queime mesmo após o uso.</p> <p>P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.</p> <p>P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando.</p> <p>P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para um local ventilado e a mantenha em uma posição que não dificulte a respiração.</p> <p>P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.</p> <p>P410+P412 Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha à temperaturas superiores a 50°C.</p>
Outros perigos que não resultam em uma classificação	Em caso de insuficiência de ventilação, os vapores do produto podem formar mistura explosiva com o ar.

3. Informações sobre os componentes que contribuem para o perigo

Caracterização química	Mistura	
Componente	Número CAS	%, massa
Xilol	1330-20-7	25 – 50
N-propanol	71-23-8	10 – 20
Solvente Nafta	64742-95-6	10 – 20
Etilbenzeno	100-41-4	10 – 20
Morfolina	110-91-8	5 – 10
Tolueno	108-88-3	0,1 – 1,0

4. Primeiros socorros

Orientação ao socorrista	Atenção à autoproteção! Remova pessoas para um local seguro. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente ou com câibras
Contato com a pele	Lave com bastante água e sabão. Retire imediatamente todas as roupas contaminadas e lave-as antes de reutilizá-las. Em casos de dúvida ou quando os sintomas persistirem, consulte um médico.
Contato com os olhos	Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico
Ingestão	NÃO induza ao vômito. Observe o risco de aspiração se o vômito ocorrer. Encaminhe a um médico URGENTE.
Inalação	Remova a pessoa para um local arejado e a coloque em uma posição que não dificulte a respiração. Se os sintomas persistirem, procure um médico.
Principais efeitos imediatos ou retardados	Dor de cabeça, náuseas, tontura, fadiga, irritação da pele.

Indicação ao médico	Trate sintomaticamente. Sintomas podem ocorrer após algumas horas.
----------------------------	--

5. Medidas de combate ao incêndio

Meios adequados de extinção	CO ₂ , neblina de água, espuma química.
Meios inadequados de extinção	Jato de água.
Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura	Combustão pode gerar gases tóxicos como CO, CO ₂ , aldeídos e fuligem. Estes podem ser muito perigosos se forem inalados em altas concentrações ou em espaços fechados
Recomendações para o pessoal de combate a incêndios	Utilizar aparelho respiratório autônomo e uma combinação de proteção contra as substâncias químicas.

6. Medidas de controle de derramamento ou vazamento

Precauções pessoais	Use aparelho de respiração/máscara se exposto a vapores do produto. Remova todas as fontes de ignição. Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume. Use equipamento de proteção pessoal.
Precauções relativas ao meio ambiente	Evite liberação ao meio ambiente. Não deixe que o produto atinja cursos de água, rios ou lagoas

7. Manipulação e armazenamento


Manipulação adequada	O aquecimento causa aumento de pressão com risco de ruptura da embalagem de aerossol. Ao usar não coma, beba, fume ou inale. Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. Use equipamento de proteção pessoal (consulte a seção 8). Mantenha longe de fontes de ignição. Evitar o contato com a pele e os olhos.
Medidas adequadas de armazenamento	Local ventilado e seco. Incompatível com agentes oxidantes, pirofóricos e que sofrem auto aquecimento. Não armazenar junto a alimentos. Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos para o produto	Não definidos
--	---------------

Parâmetros de controle específicos para os componentes	ppm	mg/m ³	Categoria	Origem
100-41-4	100 125	441 552	TWA (8h) STEL (15min.)	WEL WEL
110-91-8	10 20	36 72	TWA (8h) STEL (15min.)	WEL WEL

71-23-8	200 250	500 625	TWA (8h) STEL (15min.)	WEL WEL
108-88-3	50 100	191 384	TWA (8h) STEL (15min.)	WEL WEL

Medidas de controle de engenharia	Manter ventilação/exaustão adequadas durante o uso.
Equipamentos de proteção individual apropriado	 <p>Proteção respiratória: Máscara com filtro (DIN EN 141) Proteção das mãos: Luvas de borracha nitrílica (NBR) 0,45 mm, 480 minutos (DIN EN 374) Proteção dos olhos: Óculos de proteção (DIN EM 166) Proteção da pele e do corpo: Roupa de proteção adequada.</p>
Precauções especiais	Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. Funcionários que manipulam produtos químicos, em geral, devem ser monitorados biologicamente conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da NR-7

9. Propriedades físico-químicas

Aspecto	Aerossol	Temperatura de decomposição	N/D
Odor	Cítrico	Viscosidade	N/D
pH	N/A	Faixa de destilação	N/D
Ponto de fusão/congelamento	N/D	Refração	N/D
Ponto de ebulição/faixa de ebulição	100°C	Viscosidade cinemática	<7 mm ² /s
Ponto de fulgor	15°C	V.O.C.	N/D
Taxa de evaporação	N/D	Limite inferior de explosividade	1,0 % - vol.
Inflamabilidade (sólido/gás)	N/D	Limite superior de explosividade	13,5 % - vol.
Participação n-octanol/água	N/D	Solubilidade em água	Insolúvel
Temperatura de autoignição	N/D	Peso específico, 20/4°C	0,878 g/ml

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade	Inflamável
Estabilidade química	Produto estável em condições normais de uso e armazenamento.
Reação perigosa	O aquecimento causa aumento de pressão com risco de ruptura da embalagem de aerossol. Não expor a temperaturas superiores a 50°C.
Condições à evitar	Mantenha afastado de fontes de calor. Não fume. Tome precauções contra a descarga estática.
Incompatibilidade química	Agentes oxidantes, Substâncias que se auto aquecem.
Produtos perigosos da decomposição	Combustão pode gerar gases tóxicos como CO, CO ₂ , aldeídos e fuligem. Estes podem ser muito perigosos se forem inalados em altas concentrações ou em espaços fechados
Informações adicionais	Não misture com outros produtos químicos

11. Informações toxicológicas

Toxicidade Aguda - Produto	Não determinada		
Toxicidade Aguda - Componentes	Rota de exposição	Dose	Espécie
1330-20-7	Oral	LD50 4300 mg/Kg	Rato
	Dermal	LD50 1700 mg/Kg	Coelho
	Inalação (4h) vapor	LC50 21,7 mg/l	Rato
	Inalação aerossol	ATE 1,5 mg/l	
71-23-8	Oral	LD50 8000 mg/Kg	Rato
	Dermal	LD50 4032 mg/Kg	Coelho
	Inalação (4h) vapor	LC50> 33,8 mg/l	Rato
100-41-4	Oral	LD50 3500 mg/Kg	Rato
	Dermal	LD50 15400 mg/Kg	Coelho
	Inalação (4h) vapor	LC50 17,2 mg/l	Rato
	Inalação aerossol	ATE 1,5 mg/l	
64742-95-6	Oral	LD50 3592 mg/Kg	Rato
	Dermal	LD50> 3160 mg/Kg	Rato
110-91-8	Oral	LD50 1900 mg/Kg	Rato
	Dermal	LD50 500 mg/Kg	Coelho
	Inalação (4h) vapor	LC50 8 mg/l	Rato
	Inalação aerossol	ATE 0,5 mg/l	
	Inalação (4h) gás	LC50 8000 ppm	Rato
108-88-3	Oral	LD50 12200 mg/Kg	Coelho
	Inalação 4h vapor	LC50 49 mg/l	Rato

Toxicidade Aguda inalação	✓	Carcinogenicidade	X
Corrosão / irritação à pele	✓	Toxicidade à reprodução	X
Lesões oculares graves/irritação ocular	✓	Tox. órgãos-alvo específicos – exp. única	✓
Sensibilização respiratória ou à pele	X	Tox. órgãos-alvo específicos – exp. repetida	✓
Mutagenicidade em células germinativas	X	Perigo por aspiração	X

X: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
 ✓ : Classificado como perigoso pela ABNT NBR 14725

Corrosão / irritação à pele	Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos
Toxicidade Aguda inalação	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Lesões oculares graves/irritação ocular	Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos
Tox. órgãos-alvo específicos – exp. única	Pode provocar sonolência ou vertigem.
Tox. órgãos-alvo específicos – exp. Repetida	Provoca danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.


12. Informações ecológicas

Toxicidade	Nocivo para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
Persistência e biodegradabilidade	Produto não testado
Potencial bioacumulativo	Produto não testado
Mobilidade no solo	Produto não testado
Outros efeitos adversos	Produto não testado
Informações adicionais	Evite a liberação para o meio ambiente

13. Informações sobre tratamento e disposição

Produto	Tratar de acordo com as leis regionais
Embalagem	Tratar de acordo com as leis regionais

14. Informações sobre transporte

Nome apropriado para embarque	AEROSSÓIS
Número ONU	1950
Classe de risco	2
Subclasse de risco	2.1
Nome da subclasse de risco	Gases inflamáveis
Grupo de embalagem	N/A
Etiqueta	

15. Regulamentações

► **ABNT NBR 14725-1**

Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente: Terminologia

► **ABNT NBR 14725-2**

Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente: Sistema de classificação de perigo.

► **ABNT NBR 14725-3**

Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente: Rotulagem

► **ABNT NBR 14725-4**

Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente: FISPQ

► **Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)**, (Lei nº 12.305/10)

► **Resolução ANTT 5232:2016** – Agência Nacional de Transporte Terrestre.

16. Outras informações

A TUNAP do Brasil adverte que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto. A empresa TUNAP do BRASIL com os dados desta ficha, não pretende estabelecer informações absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com informações, diante do que se conhece, para auxiliar na proteção individual, manutenção da continuidade operacional e preservação do meio ambiente.

Referências:

ABNT NBR 14725- partes 1,2,3 e 4

ECHA (European Chemicals Agency)

Abreviações:

N/A: Não aplicável

N/D: Não determinado

ABNT- NBR: Associação Brasileira de Norma Técnica – Norma Brasileira

CAS: Chemical Abstracts Service

DL50: Dosagem Letal para 50% da espécie testada

CL50: Concentração Letal na água ou no ar para 50% da espécie testada.

Elaborado por: Departamento Técnico/Tunap do Brasil
