

microflex®

957 Agente para Limpeza Interna do Motor

Limpador aprovado pelo TÜV, sem solvente, com base em um óleo de alta qualidade e baixa viscosidade com agentes de limpeza eficientes. O limpador protege o novo óleo do motor de contaminações devidas a resíduos do óleo velho.



Properties

- ✓ Formulação livre de VOC (solvente)
- ✓ Contém detergentes de baixa viscosidade para excepcionais resultados de limpeza
- ✓ Remove deposições de borra de óleo do sistema do óleo do motor
- ✓ Protege contra danos ao motor devidos a dutos de óleo entupidos e perfurações
- ✓ Contém aditivos para lubrificação dos componentes durante a limpeza
- ✓ Sem cloro, fosfato, nitrato e metais pesados
- ✓ Descarte feito pelo óleo velho

Área de aplicação

- ✓ Deposições de borra de óleo
- ✓ Perda de compressão na região dos segmentos do pistão
- ✓ Batida dos compensadores hidráulicos
- ✓ Troca do óleo do motor, para que o novo óleo do motor não seja contaminado com restos do óleo velho

Instruções

Adicione o limpador ao óleo do motor antes de cada troca de óleo. O nível do óleo não pode ficar abaixo do limite mínimo. Deixe o motor funcionando por no máximo 20 minutos no elevador automotivo. Depois disso, efetue imediatamente a troca de óleo e dos filtros.

Dosing

200 ml: suficiente para até 4 litros de óleo do motor.

400 ml: suficiente para até 6 litros de óleo do motor.

950 ml: suficiente para até 15 litros de óleo do motor.

Aviso

- ✓ Atenção! Em diluições mais fortes há risco de danos ao motor.
- ✓ Não é adequado para motocicletas com embreagens úmidas.



Descrição do produto	Conteúdo	Número de artigo	Unidade de embalagem
Agente para Limpeza Interna do Motor	200 ml	MF95700200A	24 UNID

